

Univerzalni trdilci

LESONAL

Tehnične informacije



April 2007

L1.06.03

Opis Da dosežete kvaliteten končni rezultat je zelo pomembno izbrati prav trdilec. Lesonal nudi izbran niz trdilcev, ki omogočajo kvalitetno popravilo kadarkoli ob kakršnih koli razmerah.

Izdelek & dodatni izdelki

Izdelek Univerzalni Trdilec Standard, Univerzalni Trdilec Fast, Univerzalni Trdilec Extra Fast, Univerzalni Trdilec HT

Kemična osnova • Poliizocianati

Za uporabo v • Lesonal Primerjih, Prozornih lakih in vrhnjih premazih kot je prikazano v spodnji tabeli.

Mešalna razmerja • Glejte Tehnične informacije za določen izdelek, ki mu pripada TL.

Izdelek	2K MS Clear Fast	2K HS Extra Clear	Prozorni lak Mat	2K Akril	2K HS Primer Filler	2K Filler 540 Brusna verzija/ Mokro na mokro*
Mešalno razmerje	2 : 1 : 10%	5 : 2.5 : 0.5	5 : 2 : 0.5	5:2:0.5	5 : 1	Brusno; 5 : 1 : 1 Ne brusna VOC; 6 : 2 : 3 Razredčilo 540 Ne brusna verzija ne VOC; 5 : 1 : 2 Multi razredčilo
Univerzalni trdilec standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzalni trdilec fast	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzalni trdilec Extra Fast	✓	✓	✓	✓	X	X
Univerzalni trdilec HT (Visoka temperatura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Za najboljšo aplikacijo mokro na mokro priporočamo Trdilec Standard/HT za optimalen razliv.

	< 20 ° C	20 - 25° C	25 - 30 ° C	> 30°C
Majhna popravila do polovice avtomobila	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec fast - Univerzalni trdilec Extra Fast - Multi razredčilo Fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec fast - Univerzalni trdilec Extra Fast - Multi razredčilo Standard/ Fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec Standard - Univerzalni trdilec fast - Multi razredčilo Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec Standard - Univerzalni trdilec HT - Multi razredčilo Standard/HT
Večja popravila do celotnih popravil	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec Standard - Univerzalni trdilec fast - Multi razredčilo Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec Standard - Univerzalni trdilec HT - Multi razredčilo Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec Standard - Univerzalni trdilec HT - Multi razredčilo Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni trdilec Standard - Univerzalni trdilec HT - Multi razredčilo Standard/HT

Rok trajanja izdelka

Vsi Lesonal Univerzalni trdilci imajo rok trajanja 1 leto, razen HT, ki ima rok trajanja 6 mesecev.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in trenutno veljavnih zakonih: Vsak, ki uporablja ta izdelek za kakršenkoli namen, ki je drugačen od tega, posebej priporočenega v tehničnem listu, brez našega predhodno pisnega dovoljenja, dela na lastno tveganje. Uporabnik mora vedno narediti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalnim zakonom in predpisom. Vedno preberite varnostni in tehnični list za izdelek, ki ga uporabljate. Vsak nasvet in izjava, ki smo ga dali o izdelku je dan v našem najboljšem namenu in temelji na našem trenutnem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto, razmerami, površinami in mnogimi dejavniki, ki vplivajo na uporabo in nanašanje tega izdelka. Zaradi tega ne sprejemamo nikakršne odgovornosti in škode, ki izhaja iz tega izdelka, razen, če se prej prav posebej pisno ne sporazumemo in potrdimo. Vsi izdelki v tehničnih listih temeljijo na naših standardih in pogojih prodaje. Vedno zahtevajte kopijo tega dokumenta in jo pazljivo preberite. Informacije v tem tehničnem listu se sčasoma spreminjajo v luči novih izkušenj in naše politike neprestanega razvoja. Uporabnikova odgovornost je, da preveri, če je ta tehnični list aktualen, še preden začne izdelek sploh uporabljati..

Znamke izdelkov, ki so omenjene v tem tehničnem listu so blagovne znamke pod licenco Akzo Nobel.

Sedež

 Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com