



MAT - SATIN ČRNA

E10

VERZIJA: 131218

Stran: 1/2

1K NITRO-SINTETIČNA BARVA

OPIS

MAT ČRNA in **SATIN ČRNA** sta nitro-sintetični barvi za industrijsko aplikacijo. So zelo hitro sušeče in imajo visoko pokrivnost.

FIZIKALNE KARAKTERISTIKE

Narava:	Gliceroftalik	
Barva:	RAL 9005	
Specifična teža:	1 kg/l pri 20°C	Mat - Satin
Sijaj:	10% (60°)	Mat
	50% (60°)	Satin
Debelina filma:	50 - 60 mikronov 2 sloja	Mat - Satin
Izkoristek:	7-8 m ² /kg	
VOC:	601 g/L	Mat
	612 g/L	Satin
Suha snov:	42%	Mat
	39%	Satin

PRIPRAVA POVRŠINE

PROCES		Barva OEM	Primer
	P360		
	DA93		

MEŠALNO RAZMERJE

MAT ČRNA SATIN ČRNA	A + C	S
S072	100:20-25 teže	22'' F/4 pri 20°C

METODA NANAŠANJA

	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

ČIŠČENJE OPREME

Uporabite razredčilo za čiščenje, kateremu rok uporabe še ni potekel.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe. Skladiščiti med +5°C in +30°C.

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek . ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.