



ACRY-PUR 901-G/M

Visokokvalitetni 2K industrijski akril

Značilnosti izdelka:

- Visoko kvaliteten 2K Akrilno-poliuretanski vrhnji premaz.
- Visoko kvaliteten industrijski vrhnji premaz.
- Zagotovljena trajnost.
- Se hitro suši.
- Priporočen za kateri koli kvaliteten industrijski tip nanašanja.
- Lahko ga nanašamo kot prozorni lak (brez pigmentacije) na dvoslojni primer.
- Dobavljiv v sijajni in mat izvedbi – velik izbor barvnih odtenkov in sijajevhe
- Z uporabo epoxy primerja ustreza standardu ISO 12944 C5-M.
- Pripravimo lahko več kot 20,000 barv v tintometričnem sistemu DISOLAC.

Antikorozijska zaščita

Sistem zagotavlja visoko stopnjo antikorozijske zaščite, ki zdrži 480 ur pršenja s slano vodo in 1440 ur v vlažni komori s procesom:

PRIMAPOX6041 +ACRY-PUR901-G.

Odpornost in trajnost

Nudi kemično odpornost na: diesel, motorno olje, žveplova kislina, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid itd.

Dobro se odreže v mehaničnih testih kot so: udarni test, upogibanje itd.

Zahvaljujoč kemični sestavi in 2K akrilno-poliuretanskih smolam, garantiramo, da daje izvrstno UV zaščito

