

OPIS

BUMPERPLAST 30 FAST IN BUMPER PLAST 90 sta oba dvokomponentna PU adheziva, narejen za ne strukturalna hitra popravila vseh vrst plastik, ki se uporabljajo pri avtoreparaturah (EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE,...) in steklena vlakna.

Imata tudi izvrsten oprijem na številne površine, kot so kovinske površine, beton in les.

Izdelek je dobavljiv v standardni in hitri verziji, s katerim zagotavlja maksimalno mnogostranskost za popravilo vseh velikosti in metod nanašanja.

Ko sta posušena, dajeta visoko trajnost popravila in zagotavljate optimalen nivo fleksibilnosti in odpornosti.

DODATNI IZDELKI

65146 – šobe (10 mikronov)
61433 aplikator

FIZIČNE KARAKTERISTIKE

	BUMPER PLAST 30	BUMPER PLAST 90
Čas dela	30 "	90"
Rok trajanja mešanice	30 "- 50 "	1,5 ' – 3 '
Minimalen čas za mešanje	1' – 2 '	10 ' – 15 '
Brušenje	2' – 3 '	30 ' – 45 '
Kompletno sušenje	24 ur	24 ur

PRIPRAVA

- Površino predhodno očistite z DA93, da popolnoma odstranite vsa onesnaženja.
- Pazljivo nanesite okoli območja popravila pod kotom cca 30 stopinj, ob odprtju 3 do 5 cm okoli poškodovanega območja. Naredite luknjo premera 5mm na vsakem koncu področja, da preprečite poškodbo / razdelitev
- Brusite z brusnim papirjem P80 okoli poškodovanega področja (cca 3 cm) spredaj in zadaj območja popravila. Nato ponovno razmastite in temeljito posušite.
- Vstavite kartušo Bumper plast v aplikator in iztisnite material, zavržite prvih 2-3 cm izdelka, da zagotovite dobro in konsistentno mešanje izdelka

NANAŠANJE

- Nanesite Bumper-plast na hrbtno stran plastike z lopatico. Če je potrebno, lahko za dosego boljšega rezultata uporabljate v kombinaciji s samolepilnim vlaknastim trakom. Izdelek enakomerno raznesite po površini.
- S sprednjega dela plastike odstranite odvečni material in brusite s P180 po navedenem času sušenja
- S pobrušenih področij odstranite prah in razmastite z DA93
- Postopek nadaljujte s kiti za plastiko Masticplast ali Multiplast

OPOZORILA

Če je še ostalo kaj izdelka, vam odsvetujemo odstranitev šobe, ko je delo dokončano. Enostavno zamenjajte šobo Bumperplasta, ko ga ponovno uporabite. Opremo za nanašanje očistite z razredčilom za čiščenje še preden se izdelek strdi.

VARNOST

Sledite napotkom na etiketi izdelka. Za več informacij preberite varnostni list. Skladen z Nacionalnimi statutarnimi regulativami glede zdravja in varnosti pri delu in ravnanju z odpadki.

SKLADIŠČENJE

Izdelek hranite na prezračnem prostoru daleč od izpostavljenosti soncu. Skladiščiti med 5 in 30 st. C.

ROK TRAJANJA

Če še izdelek ni odprt, je rok trajanja 1 leto od izdelave.

PREDLOG:
Priporočamo uporabo metodo plamena, da zadržite optimalen oprijem na težavne plastike.