

PUR 800-G/S/M

Specifikacije izdelka:

- Odporen poliuretanski premaz z visokim sijajem
- Zagotovljena trajnost.
- Hitro sušenje.
- ISO 12944 C5 Medium (kombinirano z epoxy primerjem).
- Dobavljivo v sijajni in mat izvedbi, zato nudi širok niz vrhnjih premazov.
- Izvrstna kemična in UV odpornost.
- Več kot 20,000 barv v tintometričnem sistemu DICOLAC.

Art. no 67809 - PUR 800-G 4L
Art. no 67810 - PUR 800-G 20L
Art. no 67811 - PUR 800-G 3,2Kg
Art. no 67812 - PUR 800-G 16Kg

Art. no 67813 - PUR 800-S 4L
Art. no 67814 - PUR 800-S 20L
Art. no 67815 - PUR 800-S 3,2Kg

Art. no 67816 - PUR 800-M 4L
Art. no 67817 - PUR 800-M 20L
Art. no 67818 - PUR 800-M 3,2Kg
Art. no 67819 - PUR 800-M 16Kg



PUR 800-G/S/M

Maksimalna kvaliteta

IZVRSTNA KOROZIJSKA ZAŠČITA

Sistem z EP primerjem Primapox nudi najvišjo antikorozijsko odpornost C5 Medium. Zdrži 1400 ur pršenja soli in zagotavlja kakovosten ter dolgotrajen zaključni sloj.

Odpornost in trajnost

KEMIČNA

Nudi kemično odpornost proti snovem kot so: dizelsko gorivo, motorno olje, žveplova kislina, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid itd.

MEHANIČNA

Dobro se obnese pri mehanskih preizkusih kot so udarni test, testi upogibanja itd.

