

PUR 840-G/M

Direktno na kovino

Značilnosti izdelka:

- Poliuretan z direktnim oprijemom na kovine: železo, pločevina, aluminij in galvanizirana kovina.
- Izvrsten izdelek, ki omogoča prihranke pri času.
- Zagotovljena trajnost.
- Hitro sušenje.
- ISO 12944 C4 (130 suhih mikr.)
- Požarno odporen s certifikatom
ISO 11925.
- Dobavljiv v sijajni, mat in satin, torej nudi širok niz vrhnjih premazov.
- Izvrstna kemična in UV odpornost.
- Več kot 20,000 barv v tintometričnem sistemu DISOLAC.

Art. no 67820 - PUR 840-G 4L
Art. no 67821 - PUR 840-G 20L
Art. no 67822 - PUR 840-G 3,2Kg
Art. no 68006 - PUR 840-G 16Kg

Art. no 67823 - PUR 840-S 4L
Art. no 67824 - PUR 840-S 20L
Art. no 67825 - PUR 840-S 3,2Kg
Art. no 67826 - PUR 840-S 16Kg

Art. no 67827 - PUR 840-M 4L
Art. no 67828 - PUR 840-M 20L



PUR 840-G/M

Direktno na kovino

Najvišja kakovost

IZVRSTNA ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

Učinkovita alternativa sistemom z dvema korakoma: Primer + vrhnji premaz. Sistem zagotavlja visoko stopnjo antikorozijske zaščite, ki lahko zdrži 240 ur s pršenjem slane vode z nanosom 60 suhih mikronov.

Odpornost in trajnost

KEMIČNA ODPORNOST

Zagotavlja kemično odpornost izdelkov, kot so: diesel, motorno olje, žveplova kislina, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid itd.

MEHANIČNA ODPORNOST

Dobro se obnese pri mehanskih preizkusih kot so udarni test, testi upogibanja itd.

