



# PASTE ZA POLIRANJE ROBERCAR C900, F910, UF920

**F8**VERZIJA: 140224  
Stran: 1/3

## Paste za poliranje

### OPIS

Nov niz **Tekočih politur ROBERCAR** sestavljajo naslednji trije izdelki:

- **ROBERCAR C900 – Groba polirana pasta**

Groba polirna pasta, idealna za proces poliranja na popolnoma strjenih površinah in visoko odpornih prozornih lakih. Nudi izvrstno uravnoteženost med grobstvjo in sijajem. Glede na barvo in zahtevano stopnjo kvalitete je priporočljiv dodatni korak s fino polirno pasto. Lahko jo uporabljamo tudi ročno za odstranitev površinskih prask.

- **ROBERCAR F910 – Fina polirana pasta**

Fina polirna pasta za proces poliranja na svežih in ne popolnoma strjenih površinah ali pa kot končni korak po uporabi grobe polirne paste C900. Odstranjuje bolj fine praske brušenja ter zagotavlja izvrsten, homogen in visokosijajni fini. Vsestranska, za strojno in ročno uporabo.

- **ROBERCAR UF920 – ULTRA FIN POLIŠ**

Ultra fin poliš je primeren za zaščito in vzdrževanje visoke stopnje sijaja, ki ga dosežemo po poliranju. Odstranja holograme in pušča dolgotrajen visoki sijaj. Uporabljamo ga s pomočjo polirke ali ročno. Ko je posušen, se zelo enostavno odstrani.

### FIZIČNE KARAKTERISTIKE

	<b>Robercar C900</b>	<b>Robercar F910</b>	<b>Robercar UF920</b>	
<b>Specifična teža:</b>	1,5	1,1	1,0	kg/l pri 20°C
<b>Voc:</b>	184	143	130	g/l

### DODATNI IZDELKI




























ART. N°	IZDELEK	
64446	MICROFIBER KRPA 40x40 cm	
64447	PODLOGA OVCA velcro polishing bonnet - 200mm	64455 POLIRNA PODLOGA SOFT velcro backing pad- 185mm
64448	PODLOGA OVCA SOFT velcro polishing bonnet - 200mm	
64453	MEHKA GOBICA velcro polishing foam - 200mm	
64449	PODLOGA OVCA SOFT velcro polishing bonnet - 135mm	64454 POLIRNA PODLOGA velcro backing pad- 123mm
64450	GOBA velcro polishing foam - 150mm	
64452	GOBA SOFT velcro polishing foam - 150mm	

### POSTOPEK

Vsak postopek poliranja mora slediti naslednjim korakom:

- KORAK 1** analiza površinske poškodbe in stanja površine, ki bo popravljena
- KORAK 2** priprava površine
- KORAK 3** izbira postopka poliranja, ki temelji na pripravi in izbiri najbolj primernih izdelkov za vsak del posebej (goba/krpa)

Za izboljšanje kvalitete niza robercar je priporočljivo slediti naslednjim korakom:

process	preparation	product	step 1 auxiliary*	product	step 2 auxiliary*	product	step 3 auxiliary*
1	< P1500	<b>C900</b> 64613 - 1kg 	foam 64450 - Ø150mm  wool pad soft 64448 - Ø200mm 64449 - Ø135mm 	<b>F910</b> 64614 - 1kg 	foam 64450 - Ø150mm 	<b>UF920</b> 64616 - 1L 	foam soft 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 
2	>P1500	<b>C900</b> 64613 - 1kg 	foam 64450 - Ø150mm  wool pad soft 64448 - Ø200mm 64449 - Ø135mm 			<b>UF920</b> 64616 - 1L 	foam soft 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 
3	MICRO ABRASIVES			<b>F910</b> 64614 - 1kg 	foam 64450 - Ø150mm  wool pad soft 64448 - Ø200mm 64449 - Ø135mm 	<b>UF920</b> 64616 - 1L 	foam soft 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 
4	show - off / holograms					<b>UF920</b> 64616 - 1L 	foam soft 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 

\* Izbira dodatnih izdelkov je odvisna od hitrosti ali stopnje zahtevanega finiša

**OPOMBE**

Preden izberemo postopek poliranja je zelo pomembno pomisliti na naslednje dejavnike: vrsta podloge, sušenje in barva površine.

**VARNO  
ST**

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

**SKLADIŠČ  
ENJE**

Shranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe. Skladiščiti med +5°C in +30°C.

**ROK  
TRAJANJA**

Eno leto v originalnem zaprtem pakiranju.

**SUGGESTION:**

Pred poliranjem je priporočeno temeljito čiščenje gobe, da preprečimo pojav krožnih prask.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department. ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.