



# ROBERLO BODY V SPRAYU

## H35

VERZIJA: 190513  
Stan: 1/2

## BODY V SPRAYU

### OPIS






**BODY V SPRAYU** je elastični antikoroziivni izdelek namenjen zmanjšanju hrupa. S svojo elastičnostjo absorbira šok ter tako ščiti karoserije vozil, kovine in barvo. Zaradi tega razloga je priporočljivo nanesti material na vse notranje dele vozil, notranje dele vrat, loke kolesnih obročev in podobno. Zaradi njegove zvočne izolativnosti ga priporočamo za nanašanje pod pokrovom motorja, saj učinkovito zmanjšuje vibracije.

Ko se posuši, vam izvrstna tekstura dopušča, da nanesete bazo in doseganje perfektne stopnje sijaja.





### FIZIČNE KARAKTERISTIKE

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Narava:</b>                 | Elastomeri in sintetične smole                 |
| <b>Surovina:</b>               | DME                                            |
| <b>Barva:</b>                  | Črna , Svetlo siva                             |
| <b>Specifična teža:</b>        | 1,1 kg/l a 20°C                                |
| <b>Hitrost ekstrudiranja:</b>  | 2,0 ± 0,5 g/s                                  |
| <b>Pritisk spraya:</b>         | 4,5 ± 0,5 bar a 25°C                           |
| <b>Temperaturna odpornost:</b> | < 50 °C                                        |
| <b>VOC:</b>                    | 485 g/l za nanašanje 2004/42/EC - IIB (e)(840) |
| <b>PWR:</b>                    | Kategorija: ABT<br>Meja kategorije: 1.70       |

### NAČIN NANAŠANJA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Vrsta šobe:<br>Bela + s<br>cevko                                                    | 2'                                                                                  | 20-30 cm                                                                            | 2 nanosa                                                                             | 5'                                                                                    |

### ČAS SUŠENJA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 20°C                                                                                | 10-15'                                                                              | 30'                                                                                 | 1h                                                                                    |

### OPOMBE

Področje, ki bo zaščiteno pobrusite, očistite, posušite in odstranite maščobe s primernim razmaščevalcem. Zaščitite področja, ki ne bodo lakirana.  
Pred uporabo pretresajte spray za cca. 2 minut, dokler ne zaslišite zvoka kovinskih kroglic, Priporočljivo je stresanje med postopkom nanašanja.  
Spray ima standardno šobo in šobo s podaljškom (cevko). Ta vam omogoča doseganje težko dostopnih področij. Različne stopnje teksture lahko dosežemo z različno razdaljo pri nanašanju in s številom nanosov.  
Čas sušenja je odvisen od temperature, vlažnosti in debeline nanesenega filma.

### ČIŠČENJE OPREME



### VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

### SKLADIŠČENJE

Shranite na hladnem, dobro prezračenem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.  
Skladiščiti med +5°C in +30°C.

### ROK TRAJANJA

Eno leto v originalnem zaprtem pakiranju.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department.  
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.