

HD-NATUR HARTWACHS 811-0001

Opis proizvoda

HD-NATUR HARTWACHS je visoko kakovosten premaz v skladu z najnovejšimi spoznanji naravne površinske obdelave, ki temelji na pol-naravnih surovinah. Primeren za stopnice, pohištvo in celotno notranje leseno pohištvo. HD-NATUR HARTWACHS je viskozno olje-vosek v kombinaciji z visokim deležem suhih snovi na osnovi rastlinskih olj in komponent voska. HD-NATUR HARTWACHS je primeren za brizganje. Za ročni nanos svetujemo uporabo HD-NATUR HARTWACHSÖL 872-0100.

Primer nanosa

Stopnice Eropski hrast

2 x brizgano z HD-NATUR HARTWACHS 811-0001

Količina nanosa 2 x 40 – 60 g / m²

Obdelava

HD-NATUR HARTWACHS je pripravljen za uporabo. Pred uporabo dobro premešati. Na neobdelano leseno površino se nanese temeljni premaz HD HARTWACHS-SIEGEL. Nanos je možen z brizgalno pištolo, Airless ali Airmix sistemom. Običajna poraba materiala za nanos je ca. 40 – 60 g / m².

Za povečano vodo odpornost pri lesovih z globokimi porami priporočamo temeljni nanos, po brizganju, vtreti s krpo v podlago oz. vtreti z vodobrusnim papirjem granulacije 360. Nato sledi še drugi nanos HD-NATUR HARTWACHS. Čas sušenja je odvisen od prezračevanja in temperature lesenega elementa in prostora. Med sušenjem se mora zagotoviti dobro prezračevanje.

Embalaža, se mora po uporabi dobro zapreti, da se prepreči vdor zraka. Suh HD-NATUR HARTWACHS-SIEGEL se lahko raztopi s čistilom HD Reiniger 980-0300. Za doseg dobrega rezultata je potrebno čisto ter dobro funkcionalno orodje. HD-NATUR HARTWACHS se lahko redči max. 10% z razredčilom HD-NATUR VERDÜNNUNG. HD-NATUR HARTWACHS je po vmesnem brušenju ponovno pripravljen za popravilo.

Za redno vzdrževanje, posebej za stopnice in tla, priporočamo uporabo HD-Pflegemittel für HD-NATUR HARTWACHS 870-0154.

Tehnične informacije

VOC/HOS vrednost:

Vrednosti (Pripravljen za uporabo): 428g/l Meja: 700g/l

Kategorija: f

Uporabne informacije

Pri temnih lesovih oz. temnih lužilih in pri čelnem lesu se svetuje uporaba HD-NATUR HARTWACHS-GRUNDIERUNG 875-0001.

Krpe in orodja z HD-NATUR HARTWACHS so podvržene k samovžigu zato svetujemo dobro čiščenje, najbolje namočiti v vodo ali obestiti na prostem in posušiti in shranjevati ločeno.

Pred uporabo dobro premešati.

Predhodno testiranje priporočeno.

Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igrač



Ustreza direktivi HOS/VOC



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



DIN 68861 – del1; odpornost na kemične snovi



Sestava je brez:
strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodil (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Ostale informacije

Embalaže:

20 l embalaža

2,5 l embalaža

1 l embalaža

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.