

HD-PUR-HOCHGLANZLACK 629-0011

Opis proizvoda

Hitrosušeč, brezbarvni, končni lak visokega sijaja z izjemno razlivenostjo. Namenjen je za lakiranje visokega sijaja za notranje pohištvo. Proizvod krasita dobra mehanska in kemična odpornost z visoko trdoto in svilnatno površino. Pripravljen za poliranje.

Primer nanosa

Oreh, visok sijaj

1. Temeljni nanos

2 x temeljni nanos, mokro na mokro s trdilcem, HD-PUR-FÜLLGRUND 655-0001
MR 2:1 s trdilcem HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800
Sušenje: min. 4 ure, boljše čez noč pri sobni temperaturi.
Vmenso brušenje: brusni papir P280 / 400

2. Končni nanos

2 x končni nanos, mokro na mokro s trdilcem HD-PUR-HOCHGLANZLACK 629-0011
MR 2:1 s trdilcem HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800
Sušenje: min. 24 ur do poliranja.

3. Brušenje in poliranje

Mokro brušenje: P 1200 nato brušenje z Abralon P 2000. Kasneje mokro brušenje s P 4000.

Polirno pasto na površini poliramo do visokega sijaja z uporabo ovčje kože. Ostanke polirne paste očistimo z mehno krpo in HD-ABPOLIERWASSER S 880.

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

DIN EN 71 – 3 Varnost igrac



DIN 68861 – Teil 1 odpornost na kemične snovi

Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet:

Za problematične vrste lesa priporočamo uporabo temeljnega laka HD-PUR-SPERRGRUND 611-0000 MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626.

Tehnične informacije

Viskoznost:	25 Sek. DIN 4
Trdilec:	HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800
Mešalno Razmerje:	2:1 (Lak /Trdilec)
Odpri čas:	4 ure
Sušenje:	po 30 - 40 min prašno suho Po 24 urah brušenje
Količina nanosa:	120 g / m ²

Ostale informacije

Št. izdelka:

629-0011-30LH	30 L embalaža
629-0011-10LK	10 L embalaža
629-0011-5LK	5 L embalaža

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.