

HD-AQUA-TOP-COLOR 712-BARVA

Opis proizvoda

HD-AQUA-TOP COLOR je hitro sušeč, pigmentiran vodni lak sistem z zelo dobro prekrivnostjo.

Primer nanosa

Omara, MDF

1. Polnitev

1 - 2 brizganje s polnilnim lakom
HD-AQUAPUR SPRITZFÜLLER 765-9902
MR 10:1 s trdilcem HD-AQUAPUR HÄRTER 760-0005
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi
Vmesno brušenje: Granulacija 280
Končno brušenje: Granulacija 320 / 400

2. Končni nanos

1 x brizganje s HD-AQUA-TOP COLOR 712-BARVA
Sušenje do pakiranja: čez noč.

HD-AQUA-TOP se lahko redči 1 – 3 % s HD-AQUA-VERDÜNNUNG 970-0001.

HD-AQUA-TOP se lahko izboljša kemično odpornost z dodajanjem 2% HD-HYDRO-VERNETZER 990-0791.

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Vodni laki ne smejo priti v stik s topli.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) und formalaldehida.



Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet: Lake na vodni osnovi se uporabljajo pri temperaturi 18-20°C in 65% relativni vlagi.

Pozor! HRANITI PRED ZMRZALJO!

Tehnične informacije

Viskoznost: 90 Sek. DIN 4
Sušenje: po 30 - 40 min. prašno suho
po 2 urah brušenje
Količina nanosa: ca. 120 g / m²
Razredčilo: HD-AQUA-VERD. 970-001

Ostale informacije

Št. izdelka.:

712-xxxx-25KI	25 kg
712-xxxx--10KI	10 kg
712-xxxx--5KI	5 kg
712-xxxx--1KK	1 kg

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.