

HD-AQUA-TOP

1K Hydro-Schichtlack

NEU

für den Innenausbau

- ✪ **hoch abriebfest**
- ✪ **schnelle Trocknung**
- ✪ **gute Schleifbarkeit**
- ✪ **DIN EN 71-3**
- ✪ **vergilbungsfrei**
- ✪ **hohe Füllkraft**
- ✪ **PVC-Fest**



Geeignet nach Decopaint-Richtlinie

HD-AQUA-TOP SCHICHTLACK ist ein rasch trocknender, vergilbungsfreier wässriger Möbellack mit guter Fülle, Glätte und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. **HD-AQUA-TOP SCHICHTLACK** entspricht der Decopaint-Richtlinie und ist somit auch für die Lackierung von Innentüren, Einbaumöbeln und Wandvertäfelungen geeignet.

HD-AQUA-TOP 71x-0001

Produktbeschreibung

HD-AQUA-TOP ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender Einkomponenten-Schichtlack auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen.

Anwendungsbeispiel

Buche natur halbmatt

- Grundieren**
1 x grundieren mit HD-AQUA-TOP 71x-0001
Trocknen mind. 2 Std bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280/320
- Lackieren**
1 x ablackieren mit HD-AQUA-TOP 71x-0001
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

HD-AQUA-TOP kann zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit mit HD-HYDRO-VERNETZER 990-0791 Zugabe 2% vernetzt werden.

Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 -2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Tipp: Wasserlacke nur bei 18 – 20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65% verarbeiten. Achtung! **FROSTEMPFLINDLICH**

Technische Daten

Viskosität:	120 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung	nach 30-40 min staubtrocken nach 2 Std schleiffähig
Auftragsmenge	mind. 100 g/m ² je Arbeitsgang

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



DIN 4201 B1 Schwerentflammbar



Entspricht der VOC-Richtlinie



DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit



Rezeptur frei von:

Giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), Polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

71x-0001-25KI	25 kg Gebinde
71x-0001-10KI	10 kg Gebinde
71x-0001-5KI	5 kg Gebinde