



ZAŠČITNI PREMAZI

Premaz za zaščito podvozja - bitumen



Premaz za zaščito podvozja serije 08861, izdelan na osnovi asfalta, ščiti površine izpostavljene udarcem gramoza.

Premaz je priporočljiv za zaščito skritih delov avtomobilske karoserije, ki niso prebarvani, kot so kolesni oboki, podvozje, pragovi.

Lastnosti: Hitro sušenje. Odlična prekrivnost. Na otip je suh v eni uri. **Ni za prebarvanje.** Se ne krči. Ostane prožen. Izredno odporen na vremenske vplive, rjo in udarce kamnitih delcev.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08861	1 l - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša

Premaz za zaščito proti udarcem gramoza

Uporaba: Zaščita avtodielov izpostavljenih udarcem kamenja, ki jih je potrebno prebarvati, kot so podvozja, pragovi, podboji vrat, kolesni oboki.

Udarci kamnitih delcev namreč povzročijo odkrušenje barve in s tem širjenje korozije. 3M™ ponuja premaze za zaščito proti udarcem gramoza na osnovi umetne smole / kavčuka, s katerimi lahko dosežemo različne vrste zaključkov.

Zaradi hitrega sušenja so izredno prožni, lahko jih prebarvamo ter so odporni na vremenske vplive, udarce kamnitih delcev in rjo.

Ti premazi z visoko vsebnostjo trdne snovi in veliko močjo prekrivnosti, so primerni za vse vrste zaključkov, ki se običajno uporabljajo pri avtomobilskih popravilih, ne da bi pri tem prišlo do razbarvanja.

Lastnosti: izdelan na osnovi kavčuka, zato zagotavlja odlično zaščito proti udarcem gramoza. Hitro sušenje. Lahko ga prebarvamo.

Teksturni premaz



Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08868 / 08873	1 kg - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08878 / 08875	1 kg - bela	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08879 / 08874	1 kg - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša

Gladki premaz

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08886	1 kg - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša

Teksturni antikorozijski premaz na vodni osnovi

Lastnosti: Premazi na vodni osnovi, z močno prekrivnostjo, ki se hitro sušijo (30 min) in zagotavljajo odlično zaščito pred udarci kamenčkov ter zvočno izoliranost.

Kratek čas odzračevanja pred prebarvanjem, ki velja za vse vrste barv (tudi tiste na vodni osnovi). Nanos z aplikatorjen serije 08996.



Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08881	1 kg - črn	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08882	1 kg - siv	1 kartuša	12 x 1 kartuša
05911	500ml - prosojen	1 sprej	12 x 1 sprej

Antikorozijski premaz v spreju

Lastnosti: Odlična odpornost na odkrušenje zaradi udarcev. Hitro sušenje. Možnost prebarvanja.

Antikorozijski teksturni premaz

Serijska številka	Vsebina / Barva	Pakiranje enot	Enot na zaboj
08877	Sprej 500 ml - črn	1 sprej	12 x 1 sprej
08888	Sprej 500 ml - siv	1 sprej	12 x 1 sprej

Če je navedeno, da se lahko izdelek prebarva po na primer 30 minutah, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: temperatura v prostoru okoli 23° C in 55% vlažnost.



Antikorozijski gladki premaz

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08158	Sprej 500ml - črn	1 sprej	6 x 1 sprej
08159	Sprej 500ml - siv	1 sprej	6 x 1 sprej



Vosek za notranjo zaščito

Uporaba: Voski so namenjeni obnovi protikorozijske zaščite na že popravljenih delih karoserije: oporne gredi, kasoni, spodnji del prtljažnika, podboji vrat, ... in delujejo na principu kapilarne zapolnitve razpok in zvarjenih mest.

Lastnosti: izredno odporen na rjo na vseh vrstah površin. Izredna zaščita pred oksidacijo. Ostane prožen tudi ko se posuši. Obstojen in ne prepušča vode. Na voljo v dveh velikostih in dveh barvah.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08911	1 l - jantar	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08919	1 l - prosojna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08921	10 l - jantar	1 sodček	1 x 1 sodček
08929	10 l - prosojna	1 sodček	1 x 1 sodček



Premazi za notranjo zaščito

Premazi so namenjeni obnovi protikorozijske zaščite na že popravljenih delih: oporne gredi, kasoni, spodnji del prtljažnika, podboji vrat,...in delujejo na principu kapilarne zapolnitve razpok in zvarjenih mest. Spreji za notranjo zaščito pa preprečujejo nastajanje meglic med obdelavo vidnih delov in omogočajo hitro popravilo. Posebej so primerni za manjša popravila in težko dostopna mesta.

Lastnosti: enostaven in hiter nanos brez uporabe aplikatorja.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08901	500 ml - jantar	1 sprej	12 x 1 sprej
08909	E500 ml - prozoren	1 sprej	12 x 1 sprej



Protihrupna zaščita – Nanos s čopičem

Premaz z dobro protihrupno zaščitno podlogo, ki po nanosu ostaja neobdelan in ga torej ne smemo prebarvati. Nanašamo ga s čopičem, direktno na karoserijo, ki smo jo predhodno antikorozijsko očistili ali na očiščene avtomobilске dele.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08803	1 kg - črna	1 lonček	6 x 1 lonček
08807	5 kg - črna	1 lonček	4 x 1 lonček

Folije odporne na rise in udarce gramoza

Lastnosti: Folije, odporne na abrazijo, ščitijo karoserijo pred korozijo in vsakršno poškodbo barve, nastalo zaradi kemičnih, klimatskih ali mehanskih vplivov. Zaradi posebne oblike poliuretana so odporne na rise, trenje in udarce gramoza ter preprečujejo nastanek rje na različnih kovinah, kot sta jeklo in aluminij. Združljive so z vsemi zaščitnimi sredstvi ter neobčutljive na zunanje temperature.



Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
08210	Poliuretanska folija 100 mm x 2,50 m	1 rola	6 x 1 rola
08219	Poliuretanska folija 19 mm x 11 m	1 rola	6 x 1 rola



Protihrupna zaščita

Samolepljive protihrupne zaščitne podloge namenjene dušenju hrupa in vibracij na številnih avtomobilskih delih: tleh, v motornem prostoru, v prtljažniku, znotraj vrat ali krilih avtomobila.

Lastnosti: dobro prilagodljive. Samolepljive in nevetljive. Odporne na toploto in vlago. Lahko jih prebarvamo. Pozor: ne nameščajte jih pri temperaturi nižji od 5°C.

Serijska številka	Opis / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08840	Črne podloge 500 x 500 mm	1 podloga	10 x 1 podloga

TESNILNE MASE

Poliuretanske eno-komponentne tesnilne mase

Gladke, izredno obstojne, eno-komponentne tesnilne mase, enostavne za iztiskanje, ki ne tečejo. Lahko jih prebarvamo z vsemi običajnimi barvami, razen tistih na osnovi alkohola (nitrocelulozni lak). Lahko jih iztiskamo, gladimo ali brusimo. Idealne za srednje in široke nanose.

Lastnosti: Odlična oprijemljivost. Prebarvamo jih lahko že 45 minut po nanosu. Ne tečejo. Izredno odporne na različne vremenske vplive, kot tudi na vodo, olja in goriva. Na voljo v 3 barvah.



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08684	Kartuša 310 ml - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08689	Kartuša 310 ml - bela	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08694	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08782	Vrečka 310 ml - siva	1 vrečka	12 x 1 vrečka
08787	Vrečka 310 ml - bela	1 vrečka	12 x 1 vrečka
08789	Vrečka 310 ml - črna	1 vrečka	12 x 1 vrečka



Eno-komponentne MS tesnilne mase

Tesnilne mase, ki reagirajo z zračno vlago. Namenjene so za splošno tesnjenje notranjih in zunanjih delov karoserij. **Lahko jih prebarvamo takoj po nanosu.** Prebarvamo jih lahko z vsemi vrstami barv, vključno s tistimi na vodni osnovi. Vračajo videz originalnega tesnjenja vrat, obnove karoserije, itd. ... **Lastnosti:** Odlična možnost brušenja. Ne vsebujejo izocijanatov. Omogočajo močno in fleksibilno tesnjenje.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
50992	3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50993	3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290 ml - bela	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50994	3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290 ml - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša



MS eno-komponentna tesnilna masa za brizganje

Eno-komponentna MS tesnilna masa brez vsebnosti izocijanatov, namenjena za brizganje ali iztiskanje, svetlo sive barve ali bež barve.

Lahko jo prebarvamo takoj po nanosu. Z majhno vsebnostjo topil.

Lastnosti: Ohranja originalni izgled. Enostavna za brizganje ali iztiskanje. Omogoča hitro sušenje ter visoko kvaliteto končne trdnosti.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08851	Kartuša 310 ml - siva	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50740	3M™ Multi- Purpose Seam Sealer, kartuša 310 ml - bež	1 kartuša	12 x 1 kartuša



Dvo-komponentna Poliuretanska razpršilna tesnilna masa

Edinstvena tesnilna masa serije 08800/23, pakirana v aluminijasti vrečki, vrača prvoten izgled zatesnjenih zvarov karoserije, okoli pokrovov amortizerjev, v notranjosti prtljažnika... Pakiranje v vrečki preprečuje vdihavanje toksičnih isocianatov. Čiščenje pištole serije 08801 ni potrebno zaradi posebne dvojne vrečke Unipack, ki je opremljena z zamenljivim nastavkom. Prav tako pa jo lahko uporabljamo pri obnovi premaza za visoko zaščito pred udarci kamena na podvozju ter sprednjem in zadnjem krilu.

Lastnosti: Valovitost brizgane površine dosežemo s spremembo kota, pritiska in razdalje brizganja. Brez neposrednega stika z izocijanati pri mešanju. **Barvamo lahko 30 minut po nanosu.** Ne teče. Čiščenje pištole ni potrebno.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08800	Vrečka 250 ml - siva	1 vrečka	6 x 1 vrečka
08823	Vrečka 150 ml - siva	1 vrečka	6 x 1 vrečka
08801	Brizgalna pištola brez vzdrževanja	1 pištola	1 x 1 pištola

Tesnilna masa za nanos s čopičem

Tesnilna masa za nanos s čopičem, je eden osnovnih avto-reparaturnih proizvodov, ki ga strokovnjaki za tesnjenje množično uporabljajo za tesnjenje zvarov, znotraj prtljažnika, okoli kolesnih obokov. Ta tesnilna masa se odlično oprijema na kovine in je odporna na vodo, olja in bencin. Tudi, če jo nanašamo v debelih plasteh, ne teče, se hitro suši in zagotavlja visoko kvaliteto končne trdnosti.

Lastnosti: Ne odstopa. Hitro se suši. Sledi čopiča so vidne, ko se posuši. Odporna na vodo, olja in bencin.



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08537	Posoda 1 Kg - siva	1 vrečka	6 x 1 vrečka
08540	Čopič	1 čopič	30 x 1 čopič

Nitrilna tesnilna masa v tubi

Namenjena je tesnjenju zunanjih, navpičnih zvarov, širine od 2 do 3 mm. Čeprav je izravnalna že pri nanosu, jo lahko še dodatno izravnamo z mokrim prstom. Ne teče, se ne lomi in jo lahko prebarvamo že po 1 uri.

Lastnosti: Enostavna za nanašanje. Hitro sušenje. Se ne krči. Odporna na vodo, olje in bencin.



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08531	Tuba 150 ml - siva	1 tuba	12 x 1 tuba
08536	Tuba 150 ml - črna	1 tuba	12 x 1 tuba


Tesnilna masa v traku

Fleksibilna, vodoodporna tesnilna masa, brez vsebnosti topil, namenjena tesnjenju vseh večjih odprtih v avtu. Prebarvamo jo lahko takoj, saj dobro prenese vse vrste obdelave. Dober oprijem po nanosu, kar zagotavlja odlično obstojnost.

Lastnosti: Izredno odporna na različne vremenske vplive. Zelo prilagodljiva, dobro oprijemljiva in se ne krči. Odporna na vlago. **Prebarvamo jo lahko takoj po nanosu.**



Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08568	60 trakov 6mm x 30 cm siva	1 škatla	12 x 1 škatla



Protivibracijska tesnilna masa v traku

Tesnilni kit v roli se uporablja za tesnjenje vijakačenih ali kovičenih rezervnih delov avtomobila. Absorbira tresljaje med deli karoserije in hkrati tesni. Zagotavlja odličen oprijem na kovino in brez težav ga narežemo na željeno dolžino. Hiter nanos. Daje vtis originalnega tesnjenja. Absorbira tresljaje. Lahko se prebarva takoj po nanosu. Ni ga potrebno sušiti in ostaja elastičen. Odporen na vodo, olje in bencin.

Serijska številka	Dimenzije / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08573	20 mm x 2 m x 40 siva	1 rola	4 x 1 rola



Tesnilni trak za zaščito vrat

Serijska številka	Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
08475	9,5 mm x 9 m	1 rola	12 x 1 rola
08476	22 mm x 9 m	1 rola	12 x 1 rola

LEPILA IN LEPLJENJE



Univerzalno Aerosol lepilo v spreju

Univerzalno lepilo na osnovi sintetične gume, primerno za običajno lepljenje brez večjih omejitev, kot so: armature, preproge, talne obloge, dekorativne tkanine, guma, pvc vinili tako na kovine kot tudi les in druge površine.

Lastnosti: Pri rednem čiščenju po vsaki uporabi, praktično ni izgub lepila. Nastavljiva razpršilna šoba omogoča različne širine nanosa, brez nastajanja zračnih mehurčkov. Velike površine obdelamo veliko hitreje kot z ročnim nanosom. Hitro sušeč.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
08080	Aerosol lepilo v spreju 500 ml - prozorno	1 razpršilec	12 x 1 razpršilec



Univerzalno lepilo za nanos s čopičem

Brezbarvno lepilo v gelu omogoča čisto delo, brez kakršnihkoli madežev ali kapljanja.

Uporaba: lepljenje armatur, preprog, talnih oblog, dekorativnih tkanin, gume, vinilov tako na kovine kot tudi les in druge površine.

Lastnosti: Dobra oprijemljivost. Možna je korekcija lepljenja v roku do 40 minut po nanosu. Samo nanašanje je enostavno. Izjemna odpornost na vročino.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08150	Posoda 500 ml - prozorna	1 posoda	6 x 1 posoda
08540	Čopič	1 čopič	30 x 1 čopič



Neoprensko kontaktno lepilo za nanos s čopičem

Visokozmogljivo kontaktno lepilo v gelu, primerno za lepljenje gume, držal iz pvc, kovin in nekaterih plastičnih mas.

Lastnosti: primerno za težje elemente, ki jih ni možno pritrditi na noben drug način. Izredna odpornost.

Serijska številka	Opis / Vsebine / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08021	Kontaktno lepilo v tubi - prozorna	1 tuba	12 x 1 tuba
08025	Kontaktno lepilo v posodi 500 ml prozorna	1 posoda	6 x 1 posoda

Lepjenje avtomobilskih panelov

Učinkovito dvokomponentno lepilo za lepjenje zamenjanih avtomobilskih panelov serije 08115. V enovitem postopku zanesljivo lepi in tesni ter tako občutno skrajša čas popravila. Prav tako ščiti pred korozijo in nudi izjemno moč lepljenja na različne vrste podlag. Priporočamo uporabo ročne 08117, 08571 ali pnevmatske pištole serije 09930.

Lastnosti: Boljše tesnjenje in večja zaščita pred korozijo. Pospeševanje polimerizacije z višanjem temperature. Lepi jeklo, aluminij in termoplaste (SMC). Omogoča odlično vezavo na podlago.

Ni primerno za uporabo na nosilnih delih!!! Upoštevajte navodila proizvajalca vozil.



Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08115	Dvo-komponentna kartuša 200 ml - črna	1 kartuša	6 x 1 kartuša
08193	Mešalni nastavki	6 nastavkov	6 x 6 nastavkov
08117	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
09930	Pnevmatska pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
08571	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos



3M Dvokomponentno konstrukcijsko epoksi lepilo

Dvokomponentno, epoksi konstrukcijsko lepilo je približno 8-krat močnejše od lepil na osnovi poliuretana in je primerno za konstrukcijsko lepjenje karoserije in vratnih kril z metodo zapolnjevanja.

Lastnosti: Hitro sušenje. Dvojna kartuša omogoča enakomerno mešanje. Učinkovit mešalni nastavek za nanos brez zračnih mehurčkov. Minimalna izguba lepila. Lahek aplikator z ojačanim batom.

Barva: prozorna /svetlo rumena.

Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
08122	Dvo-komponentna kartuša 50 ml	1 kartuša	12 x 1 kartuša
08197	EPX Mešalni nastavki 50 ml	12 nastavkov	6 x 12 nastavkov
08190	EPX Ročna pištola 50 ml	1 pištola	1 x 1 pištola

Dvokomponentna polnilna pena

Lastnosti trde ekspanzijske pene serije 08458: nadomešča osnovno peno, ki jo avtomobilski proizvajalci uporabljajo za zapolnjevanje večjih karoserijskih odprtin. Svoji volumen poveča do 10-krat. S svojo zaprto celično strukturo preprečuje vpijanje vlage.

Lastnosti mehke ekspanzijske pene serije 08463: prožna pena namenjena nevtralizaciji tresljajev na panelih in podbojih. Odlikuje jo 7- kratno povečanje volumna ter zaprta celična struktura, ki preprečuje vpijanje vlage.



Serijska številka	Opis / Vsebina	Enot na paket	Enot na zaboj
08458	Dvo-komponentna trda pena 200 ml	1 kos	6 x 1 kos
08463	Dvo-komponentna mehka pena 200 ml	1 kos	6 x 1 kos
08193	Mešalne šobe	6 kosov	6 x 6 kosov
08117	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
09930	Pnevmatska pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos
08571	Ročna pištola 200 ml	1 kos	1 x 1 kos



3M™ 4229 Akrilni dvostranski lepilni trak

Lastnosti: Dvostranski penasti akrilno lepilni trak 4229 je namenjen montaži zunanje opreme karoserije, kot na primer stranske zaščitne letve.
Vrsta 4229 YTV – Debelina 0,8 mm – Siva

Serijska številka	Dimenzije/ Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
80314	9 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut
80315	12 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut
80316	19 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut
80317	25 mm x 20 m - siv	1 kolut	12 x 1 kolut



3M™ Dvostranski akrilni trak PT1100

Dvostranski lepilni trak črne barve, z visoko specifično težo in z akrilnim lepilom, je primeren za pritrdjevanje težjih bremen, kot so stranski kalupi, ščitniki in drogovi odbijačev.

Lastnosti: Visoka učinkovitost. Dobra prilagodljivost. Zdržljiv z vsemi vrstami barv. Odporen na mehčalce iz PVC.

Vrsta PT1100 – Debelina 1,1 mm – Črna

Serijska številka	Dimenzije/ Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
80318	6 mm x 20 m - črn	2 koluta	12 x 2 koluta
80319	9 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80320	12 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80321	16 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80322	19 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut
80323	25 mm x 20 m - črn	1 kolut	12 x 1 kolut

3M™ Dual Lock & Scotch Mate Minipack

Predstavlja pritrdilne trakove za razstavljanje / sestavljanje. Potrebujete učinkovit montažni/demontažni sistem?

3M™ Dual Lock™ ali 3M™ Scotchmate™ vam ponujata hitro, enostavno in estetsko rešitev.



Serijska številka	Dimenzije (mm x m)	Enot na paket	Enot na zaboj
SJ354D	Dual Lock minipack black rubber 0,025 m x 5 m	1 rola	4 x 1 rola
SJ356D	Dual Lock minipack acrylic PSA clear 0,025 m x 5 m	1 rola	4 x 1 rola
SJ352D	Scotch Mate minipack black rubber 5 m	1 rola	4 x 1 rola
SJ355D	Dual Lock minipack acrylic PSA 2R/CT 0,025m x 5m	1 rola	4 x 1 rola



969 Prenosni lepilni trak

Lepilni trak navit na papirnat kolut, ki ga z nanašalno pištolo trajno ali začasno pritrjujemo na kovine, plastiko...

Lastnosti: Tanek trak omogoča zelo estetsko lepljenje. Močna začetna oprijemljivost zagotavlja hitro in učinkovito delo. Dobra odpornost na vlago. Zelo natančen nanos lepila.

Serijska številka	Dimenzije (mm x m)	Enot na paket	Enot na zaboj
9691216	12 mm x 16,5 m - prozorna.	6 rol	12 x 6 rol
9691916	19 mm x 16,5 m - prozorna	12 rol	4 x 12 rol
ATG700	Držalo	1 držalo	6 x 1 držalo

SCOTC H-WELD™ INDUSTRIJSKA LEPILA

Kot strokovnjaki za lepila in tesnilna sredstva z več kot 100 letnimi izkušnjami vam predstavljamo celotno paleto cianoakrilatnih in anaerobnih lepil: Scotch-Weld™ lepila za avtomobilsko industrijo, letalsko vzdrževanje, signalizacijo... Ne glede na področje delovanja, smo vam dnevno na voljo 3M-ovi strokovnjaki za področje tesnenja navojev, vijakačnega varovanja in lepljenja.

Cianoakrilatna »sekundna« lepila Scotch-Weld™

Ta izredno učinkovita, enokomponentna lepila se odlikujejo po svoji izredno in vsestranski uporabi. Nanašate jih lahko na različne površine, ročno ali s pomočjo avtomatskega aplikatorja.

S pomočjo cianoakrilatnih lepil Scotch-Weld™ lahko lepите kovine, plastiko, les, keramiko, gumo in kompozitne materiale.

Scotch-Weld™ SI100

Z njimi lahko lepíte kovine, plastiko, les, keramiko, gumo in kompozitne materiale.

Hitro in enakomerno sušenje v pogojih z nizko stopnjo vlage.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 21N/mm². Viskoznost 100 cPs.

Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
SI10020	20g	1 kos	10 x 1 kos
SI150020	20g	1 kos	10 x 1 kos
SI15005	50g	1 kos	10 x 1 kos



Scotch-Weld™ XF100

Izjemno hitro sušeče se sekundno lepilo, primerno za lepljenje najrazličnejših površin, kot so les, plastika, guma, keramika... Idealno za hitra in nujna popravila.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 15-25N/mm². Viskoznost 110 cPs.

Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
XF10020	20g	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ PR100

Hitro sušenje in zelo močno lepilo za lepljenje EPDM gume in druge elastomere.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 20N/mm². Viskoznost 100 cPs.

Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
PR10020	20g/Prozorna	1 kos	10 x 1 kos
PR10050	50g/Prozorna	1 kos	10 x 1 kos



Scotch-Weld™ HT100

Visoko temperaturno odporno lepilo za splošno uporabo. Odpornost na temperaturo do 105 °C.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 21N/mm². Viskoznost 100 cPs.

Zapolnjevanje: 0,15 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
HT10020	20g	1 kos	10 x 1 kos



Scotch-Weld™ EC1500

Lepilo z visoko viskoznostjo. Primerno za tesnenje in lepljenje poroznih materialov.

Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 20N/mm². Viskoznost 1500 cPs.

Zapolnjevanje: 0,20 mm.

Serijska številka	Emballage / Contenu / Couleur	Enot na paket	Enot na zaboj
EC15002	20g/ Prozorna	1 kos	10 x 1 kos



Anaerobna lepila Scotch-Weld™

Anaerobna lepila so visoko kvalitetna enokomponentna lepila, ki se utrdijo v odsotnosti zraka in v stiku s kovinskimi materiali. Scotch-Weld™ anaerobna lepila se pogosto uporabljajo v proizvodnji opreme, za vzdrževanje in popravilo strojev in opreme, zlasti v avtomobilski industriji. Na voljo so v široki paleti končnih trdnosti in viskoznosti. Scotch-Weld™ anaerobni izdelki se uporabljajo kot varovala, cevna in hidravlična tesnila in pritrjevala.

Scotch-Weld™ TL 43

TL43 se uporablja za varovanje in preprečuje popuščanje in iztekanje zaradi vibracij. TL43 je primeren za varovanje rahlo oljnatih sestavnih delov, vendar se boljši rezultati dosejajo na čistih površinah.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 19/10 Nm. Viskoznost 14.000 cPs. Barva: modra. Zapolnjevanje: 0,30mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
TL4310	10ml/modra	1 kos	10 x 1 kos
TL4350	50ml/modra	1 kos	10 x 1 kos





Scotch-Weld™ TL70

TL70 se uporablja za varovanje in preprečuje vsakršno rahljanje zaradi vibracij, kot tudi samo-odvitje vijakov. TL70 je primeren za aplikacije, kjer so zahtevane večje trdnosti. TL70 je primeren za zaščito večjih navojev, kovic ter vse vrste aplikacij, kjer je potrebna maksimalna pritrjenost.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 29/33 Nm. Viskoznost 500 cPs. Zapolnjevanje: 0,20mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
TL7010	10ml / zelena	1 kos	10 x 1 kos
TL7050	50ml / zelena	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ RT01

RT01 je zelo močno lepilo za lepljenje cilindričnih delov. Tipična aplikacija je spajanje menjalnika na gred. RT01 je še posebej primeren za povečanje trdnosti pri interferenčnih spojih. Zaradi zelo dobrih drsnih lastnosti, omogoča enotavno spojitev lepljenih spojev.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 32/34 Nm. Viskoznost 125 cPs. Zapolnjevanje: 0,20mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
RT0150	50ml	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ RT38

RT38 je namenjen za lepljenje cilindričnih delov, kadar je potrebna velika trdnost vezi in za varovanje pritrilnih delov na gredi. RT38 omogoča olajšan zdrs delov v vodila.

Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 30/32 Nm. Viskoznost 2500 cPs. Zapolnjevanje: 0,25mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
RT3810	50ml	1 kos	10 x 1 kos
RT3810KG	10kg	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ GM74

GM74 je univerzalna tesnilna masa, primerna za tesnenje različnih trdih kovinskih površin. Npr.: pokrov menjalnika, motorja, kompresorja, itd...Tesnilno-stabilizacijski izdelek za večnamensko uporabo.

Lastnosti: Viskoznost 80 000 cPs. Barva: oranžna. Zapolnjevanje: 0,35 mm.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
GM74	50ml - oranžna	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ PS77

PS77 je primeren za varovanje in tesnenje srednje trdih cilindričnih in konusnih cevni navojev, od premera 15mm do 80mm. PS77 varuje pred popuščanjem zaradi vibracij in tesni cevne spoje.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
PS77250	250ml/fluorescentno rumena	1 kos	6 x 1 kos
PS7750	50ml /fluorescentno rumena	1 kos	10 x 1 kos

Scotch-Weld™ EP20

Dvokomponenten ekstrudiran epoksi kit. Idealen za lepljenje cevi, rezervoarjev in odlitkov. Primeren tudi za popravilo kovinskih delov. Je zelo čvrst/žilav in se lahko pili, vrta, brusi ali barva. Lepi kovino, stekloplastiko, plastiko in les.

Lastnosti: Mešana barva: siva. Trdilac: 75 Shore D. Pritrdilni čas: 20 minut.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
EP20	120gr / siva	1 kos	12 x 1 kos

Scotch-Weld™ SC6151

SC6151 je visokotemperaturno silikonsko tesnilo, ki vulkanizira pri sobni temperaturi in se uporablja kot tesnilo in varovalo. SC6151 je prožen, odličen za zapolnjevanje rež in ima široko temperaturno območje od -50 do +260°C.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
SC6151	310ml / rdeča	1 kos	12 x 1 kos

Scotch-Weld™ AC 70

AC70 je čistilo za odstranjevanje cianokrilatnih lepil in večnamensko visokoodporno industrijsko čistilo.

Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
AC70	310ml / rdeča	1 kos	12 x 1 kos



LEPILA ZA VETROBRANSKO STEKLO



Uporaba ustreznega primerja

Izbira ustreznega primerja je odvisna od vrste stekla. Izkušnje kažejo, da stranke potrebujejo dodatne informacije glede tega.

Spodnja tabela prikazuje uporabo pravega primerja, glede na tip stekla.

90% vetrobranskih stekel je obrobjenih s črnim keramičnim robom, kar zahteva uporabo novega 58012 single step primer low voc (izboljšana formula glede na prejšnji 58012 single step primer).

Aktivator 50661 je razvit za bolj 'eksotična stekla'. (Obrobjena z PVC ali PU). Nanaša se tudi na pobarvane dele (nova prtlačna vrata).

3M IZELEK	58012 SINGLE STEP PRIMER LOW VOC	50661 ACTIVATOR	08617 BOTTLE WSD CLEAR
APLIKACIJA			
Običajno steklo s črnim keramičnim robom	DA		
Obrobjeno steklo z PVC ali PU obrobo		DA	
Steklo s predhodno nanešenim primerjem		DA	
Steklo s keramičnim robom in prednanešenim PU (VW)		DA	
Pobarvana pločevina - aluminij		DA	
Gola pločevina - aluminij	DA		
Navadno ali tonirano steklo brez UV zaščite - črnega roba*	DA		DA

Za predhodno čiščenje nikoli ne uporabljajte alkohola !!!!

*Primer ne sme biti nikoli direktno izpostavljen vplivu UV žarkov. Na zunanji strani nameščen okvir preprečuje direktno izpostavljenost UV žarkom.

Črn keramičen rob je predhodno priporočljivo zmatirati s 3M Scotch Brite - rdečim (07521 ali 07447) in čistilom 08984.



Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08617	Primer za avto stekla - 30 ml - prozoren	1 steklenička	12 x 1 steklenička
58012	Single step primer za steklo - 30 ml - črn	1 steklenička	6 x 1 steklenička
50661	Activator	1 steklenička	6 x 1 steklenička
08605	Aplikator za primer	10 kosov	10 x 10 kosov

Enokomponentno poliuretansko lepilo

Enokomponentno visoko viskozno poliuretansko lepilo, ki se strdi na zraku, zagotavlja vetrobranskemu steklu izvrsten oprijem. Gre za lepilo, ki je bilo razvito za potrebe proizvajalcev vozil in je uspešno opravilo dejanski preizkus trka vozil FMVSS 212 z dvojnima zračnima blazinama.

Uporaba: Visoka viskoznost. Takojšen oprijem. Krajši reakcijski čas (90 minut brez zračnih blazin, 4 ure z dvojnima zračnima blazinama)

Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08613	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša
50318	Set za menjavo stekel - lepilo, primer	1 set	12 x 1 set



Enokomponentno poliuretansko lepilo za stekla

Enokomponentno poliuretansko lepilo, ki se strdi na zraku, zagotavlja vetrobranskemu steklu izvrsten oprijem. Gre za lepilo, ki je bilo razvito za potrebe proizvajalcev vozil in je uspešno opravilo dejanski preizkus trka vozil FMVSS 212 z dvojnima zračnima blazinama.

Lastnosti: Visoka viskoznost. Takojšen oprijem. Krajši reakcijski čas (1 ura z dvojnima zračnima blazinama)


Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
58015	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša

3M Montažno-tesnilni trak za vetrobranska stekla

Izredno hitro oprijemljiv, montažno-tesnilni trak, ki se ne guba. Odlikuje ga takojšen oprijem, odlična lepljivost ter kontrolirana stisljivost, kar zagotavlja hitro in enostavno montažo.

Lastnosti: Hitro, čisto in enostavno.

Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08610	6 mm x 4,5 m - črna	1 rola	12 x 1 rola
08611	8 mm x 4,5 m - črna	1 rola	12 x 1 rola
08612	10 mm x 4,5 m - črna	1 rola	12 x 1 rola





Gumeno tesnilo za vetrobranska stekla

Stisljiva tesnilna masa v kartuši, ki ne otrdi in se ne skrči, za tesnjenje spojev vetrobranskih stekel s tesnilno gumo.

Lastnosti: Dobra lepljivost. Odlična odpornost na vodo in vremenske razmere. Ne otrdi in se ne skrči. Lahko jo nanašamo na mokre površine. Ne teče in je enostavna za čiščenje. Plastični nastavek, ki ne poškoduje površine.

Serijska številka	Opis / Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
08509	Kartuša 310 ml - črna	1 kartuša	12 x 1 kartuša



Popravilo plastike

Fleksibilni material za popravilo plastike (FPRM) je izboljšana dvokomponentna epoksi lepilno-polnilna masa sive barve, ki je primerna za popravilo večine plastičnih delov na današnjih vozilih. Polnilna masa je na voljo v dveh 150 ml tubah. Omogoča hitra popravila plastičnih delov, kot so odbijači, deli karoserije, notranja oprema.

Lastnosti: Enostavno brušenje. Izvrstna obdelava robov. Visoka odpornost na udarce.

Razpršilo 05917 predstavlja prednamaz, posebej razvit za boljši oprijem FPRM na polipropilenske in polietilenske zunanje in notranje dele, ki so označeni s kraticami TPO ali EPDM. Ne nanašati na materiale, označene z ABS.



Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
05917	Razpršilo - 200 ml	1 razpršilo	12 x 1 razpršilo
05900	Kit v 2 tubah - 150 ml	1 kit	6 x 1 kit
08198	Mešalni nastavek	12 nastavkov	5 x 12 nastavkov
05901	4 x kartuše - 50 ml + 8 mešalnih nastavkov	4 kartuše	3 x 4 kartuše

Popravilo polomljenih delov

3M-ov sistem za popravilo plastike, pakiran v škatli, ki vsebuje vse za popravilo plastike potrebne izdelke s priloženimi, ilustriranimi navodili.

Prednosti: izredna učinkovitost in hitro sušenje.



Serijska številka	Vsebina / Barva	Enot na paket	Enot na zaboj
05888	Zaplate za takojšnje popravilo plastike	6 kosov	6 x 6 kosov
04903	Plastična ločilna folija 130mm x 30m	1 rolca	6 x 1 rolca
55045	Super hitro lepilo 50 ml	1 kos	12 x 1 kos
04908	Mešalni nastavek za 55045	1 kos	50 x 1 kos
06396	Pospeševalec lepljenja za 05888	25 kosov	4 x 25 kosov

Pripomočki

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
03020	Mrežasti lepilni trak 50 mm x 50 m	1 rolca	6 x 1 rolca

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
06930	Aluminijasti lepilni trak 50 mm x 3,2 m	1 rolca	12 x 1 rolca
06935	Aluminijasti lepilni trak 50 mm x 18,3 m	1 rolca	12 x 1 rolca

3M™ CINK SPRAY

Osnovni premaz, posebej razvit za boljši oprijem FPRM na polipropilenske in polietilenske zunanje in notranje dele, ki so označeni s kraticami TPO ali EPDM.

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
50410	Razpršilec	1 razpršilec	6 x 1 razpršilec