



Barve za les in kovino DULUX

Kovinske površine, natančneje železne ali jeklene konstrukcije, zaradi svoje nevpojnosti zahtevajo poseben pristop k dekorativni zaščiti.

Zato je pomembno omeniti, da za popolno dekorativno zaščito kovinskih površin običajno ne zadošča le en premaz, ampak je treba uporabiti sistem vsaj dveh produktov. Na površine iz železa ali jekla se vedno najprej nanese antikorozijski premaz. V paleti izdelkov podjetja Akzo Nobel je to Supralux KORALKYD, bela temeljna antikorozivna barva na osnovi topil, ki je združljiva z vsemi končnimi alkidnimi premazi.

Na antikorozijski premaz je po sušenju priporočljivo nanesti vmesni premazni sloj Dulux TRADE UNDERCOAT. Njegova glavna naloga je zagotoviti dobro prekrivanje, tako da nastane gladka in bela površina. Na takšno podlago se potem običajno nanese en do dva sloja končne barve DULUX TRADE HIGH GLOSS ali DULUX TRADE SATIN WOOD. Matirani lak SATIN WOOD vam lahko prihrani čas in material, saj ni nujno nanašati vmesnega premaza. Izdelek je primeren za uporabo v prostorih in na prostem, pri čemer ima SATIN WOOD manjšo trdoto od HIGH GLOSSA in se zato ne priporoča za kovinske ograje, ki so izpostavljene povečanim obremenitvam.

Oba izdelka, visokosijajni in matirani lak, sta primerna tudi za lesene površine. Naj ob tem opozorimo, da je poraba materiala odvisna od vrste in strukture lesa in se lahko zelo spreminja. Les zahteva drugačno pripravo. Ker je to živ organski material, je treba z ustreznim sredstvom poskrbeti za posebno predhodno zaščito. Za barvanje novega lesa je priporočljivo uporabiti en do dva nanosa izdelkov SADOLIN BASE ali SIKKENS CETOL AKTIVE kot osnovno zaščito pred plesnijo, algami in žužlkami. Zaradi hrapave teksture lesa svetujemo tudi nanos vmesnega in končnega premaza kateregakoli zgoraj omenjenega izdelka DULUX. Za les na prostem, kot so lesene hiše, pročelja stavb, vrtno hiške, ograje in podobno, priporočamo izdelek, ki ima večjo elastičnost in ob izpostavljenosti UV-žarkom ne razpoka, je vodoodporen in preprečuje škodljive posledice vode. Idealna rešitev je DULUX TRADE QUICK DRY – hitrosušeci vodni zaščitni premaz za les, ki zagotavlja dolgotrajno zaščito in ne poka. Ta izdelek poleg tega ne zahteva nobenega posebnega vmesnega premaza in se nanaša neposredno na les, na voljo pa je tudi v barvah barvne lestvice Weathershield.

