


## LAZURE ZA LES



### STANDARDNI ODENKI



000 Brezbarvni



006 Hrast svetel



009 Hrast temen



010 Oreh



020 Ebenovina



045 Mahagonij



073 Stari bor



077 Bor




085 Tik

### ODTENKI PO MEŠALNICI



013 Srebrno siva



014 Antično siva



024 Antični Hrast



030 Bela




041 Signalno rdeča



048 Palisander



062 Rusko zelena



065 Olivno zelena



090 Poletno modra



996 Jesen

+ ostali barvni odtenki  
po kolekciji  
NATURAL BALANCE

**OPOZORILO:** Končni izgled je zelo odvisen od vrste lesa in števila nanosov. Temnejši odtenki so odpornejši na UV-žarčenje od svetlejših. Prikazani odtenki so vzorci na smrekovem furnirju.

**KORISTNE INFORMACIJE UPORABNIKU:** Lazurni premazi Sikkens za les se ne redčijo in so pripravljene za uporabo po temeljitem mešanju • Podlaga na katero nanašate lazurni premaz za les mora biti očiščena in suha • Nanos v vlažnih in meglenih pogojih odsvetujemo • Priporočena temperatura pri nanašanju premaza je med 5°C in 30°C • Čas med nanosi naj bo minimalno 16 ur • Vzdrževanje je odvisno od stanja površine. Pri vzdrževanju površino rahlo obrusimo in očistimo, ter premažemo vsaj z dvema nanosoma izbranega proizvoda.