



Lazure

SUPRALUX CLASSIC tankoslojna lazura za les

Lazurni premaz svilenkastega sijaja za notranjo in zunanjo uporabo.

Vrsta proizvoda:

SUPRALUX CLASSIC je lazurni premaz za les, na osnovi topil.

Področje uporabe:

Primeren za dekorativno zaščito lesenih površin, ki so izpostavljene vremenskim vplivom, kot so vrata, okna, polkna, lesene fasadne obloge, čelni tramovi itd. Za premazovanje surovih, neobdelanih površin kot tudi za impregnirane lesene površine. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo, razen brezbarvne lazure, ki ne nudi UV zaščite ter je namenjena samo za notranjo uporabo.

Kakovost proizvoda:

Po sušenju odporen na delovanje UV svetlobe, vlage in vremenske vplive. UV odpornost dosežena po treh zaporednih nanosih. Globoko se vpija v les in poudarja njegovo naravno strukturo.

Sestava:

Alkidna smola s svetlobno obstojnimi pigmenti v test-bencinu.

Priprava površine:

Nov nepremazan les mora biti suh, čist in brez mastnih madežev. Morebitno smolo na površini odstraniti s Supralux H-100 razredčilom. Nov les premazati do zasičenja s Supralux Xylamon impregnacijo za les. Stare, razpokane premaze odstraniti z brušenjem ter obdelati les kot pri novi površini. Stare in posivele lesene površine pred premazovanjem potrebno pobrusiti.

Tehnični podatki:

Pogoji uporabe:

Temperatura zraka in površine: +10 do +35°C

Poraba:

na površinah s povprečno poroznostjo 1 l za 13 do 16 m² (pri nanosu 1 sloja na obdelan les)

Sušenje:

Naslednji nanos: po 12-24 urah (odvisno od poroznosti površine, temperature ter vlažnosti zraka)

Podatki za uporabo:

Dobro premešati pred uporabo ter občasno premešati med uporabo.

S čopičem nanesti 2-3 sloja premaza v smeri lesnih vlaken. Ne brizgajte!

Brezbarvno SUPRALUX CLASSIC lazuro ne uporabljajte kot zaključni sloj. Optimalno zaščito lesa nudi sistem: 1-2 sloja SUPRALUX CLASSIC lazure ter nato 2 sloja SUPRALUX Debeloslojne lazure kot zaključni sloj.

Redčenje ni potrebno.

Čiščenje orodja:

Orodje očistiti s SUPRALUX H-100 sintetičnim razredčilom.

Prodaja i tehničko savjetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zageb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

http : www.akzonobel.hr



Lazure

SUPRALUX CLASSIC tankoslojna lazura za les

Svilenkasto sijajni lazurni premaz za notranjo in zunanjo uporabo

Nianse:

Oglejte si **SUPRALUX CLASSIC** barvno - karto.

Pakiranje: 0,75 in 2,5 litra.

Skladiščenje in transport:

Hraniti na suhem, približno 5 let v originalno zaprti embalaži (ne sme zmrzniti).

Varnostna, zdravstvena in ekološka opozorila:

S2 Hraniti izven dosega otrok. S23 Ne vdihavati hlapov/meglic. S24/25 Preprečite stik s kožo in očmi. S29 Barve ne izlivajte v odtoke. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Reciklira se lahko samo popolnoma prazna in očiščena embalaža. Odpadno barvo predajte pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Po uporabi s čopiča odstranite odvečno barvo. Prazna embalaža ni primerna za shranjevanje hrane.

Prodaja in tehnično svetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zagreb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

[http : www.akzonobel.hr](http://www.akzonobel.hr)