



Lazure

SUPRALUX Debeloslojna lazura za les

Lazurni premaz svilenkastega sijaja za zunanjo uporabo

Vrsta proizvoda:

SUPRALUX Debeloslojna lazura je zaključni premaz za les, na osnovi topil.

Področje uporabe:

Primeren za dekorativno zaščito lesenih površin, ki so izpostavljene vremenskim vplivom, kot so vrata, okna, polkna, lesene fasadne obloge, čelni tramovi itd. Za premazovanje surovih, neobdelanih površin kot tudi za impregnirane lesene površine. Primeren za zunanjo uporabo. Ni primeren za premazovanje lesenih igral, panjev kot ne lesa, ki je v stiku z živili.

Kakovost proizvoda:

Po sušenju odporen na delovanje UV svetlobe, vlage in vremenske vplive. Se vpija v les in poudarja njegovo naravno strukturo.

Sestava:

Alkidna smola s svetlobno obstojnimi pigmenti v test-bencinu.

Priprava površine:

Nov nepremazan les mora biti suh, čist in brez mastnih madežev. Morebitno smolo na površini odstraniti s Supralux H-100 razredčilom. Nov les premazati do zasičenja s Supralux Xylamon impregnacijo za les. Stare, razpokane premaze odstraniti z brušenjem ter obdelati les kot pri novi površini. Stare in posivele lesene površine pred premazovanjem potrebno pobrusiti. Površino izenačimo z enim nanosom Supralux Classic.

Tehnični podatki:

Pogoji uporabe:

Temperatura zraka in površine: +10 do +35°C

Poraba:

na površinah s povprečno poroznostjo 1 l za 12 do 15 m² (pri nanosu 1 sloja na obdelan les)

Sušenje:

Naslednji nanos: po 24 urah pri 20°C

Podatki za uporabo:

Dobro premešati pred uporabo ter občasno premešati med uporabo.

S čopičem nanesti 2-3 sloja premaza v smeri lesnih vlaken. Ne brizgajte!

Najboljše uporabljati v kombinaciji s SUPRALUX CLASSIC tankoslojno lazuro – debeloslojno lazuro nanesti kot zaključni sloj.

Pri obnovi že obstoječe lazure nanesti 1-2 sloja SUPRALUX Debeloslojne lazure.

Redčenje ni potrebno.

Čiščenje orodja:

Orodje očistiti s SUPRALUX H-100 sintetičnim razredčilom.

Prodaja i tehničko savjetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zageb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

[http : www.akzonobel.hr](http://www.akzonobel.hr)



Lazure

SUPRALUX Debeloslojna lazura za les

Lazurni premaz svilenkastega sijaja za zunanjo uporabo

Nianse:

Oglejte si **SUPRALUX Debeloslojna lazura** barvno karto.

Pakiranje:

Embalaža; 0,75 i 2,5 litra.

Skladiščenje in transport:

Skladiščiti na suhem, zaščititi pred zmrzovanjem in vročino. Cca 5 let v originalno zaprti embalaži.

Varnostna, zdravstvena in ekološka opozorila:

S2 Hraniti izven dosega otrok. S23 Ne vdihavati hlapov/meglic. S24/25 Preprečite stik s kožo in očmi. S29 Barve ne izlivajte v odtoke. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo

Vsebuje laneno olje. Obstaja možnost samovžiga. Iztekla snov, koriščena tkanina ali kaj podobnega, kar je onesnaženo s premazom potrebno očistiti z uporabo negorljivega materiala, ki absorbira tekočino in ga do odstranitve shraniti v ognjevarno posodo.

Reciklira se lahko samo popolnoma prazna in očiščena embalaža. Odpadno barvo predajte pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Po uporabi s čopiča odstranite odvečno barvo. Prazna embalaža ni primerna za shranjevanje hrane.

Prodaja i tehničko savjetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zagreb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

[http : www.akzonobel.hr](http://www.akzonobel.hr)