



TERMOIZOLATIVNA PU PENA


Enokomponentni, samorazširljivi poliuretanski toplotnoizolacijski sprej s posebnim aplikatorjem za pištolo. Odličen za uporabo na neprimernih, težko dostopnih mestih, kjer je tradicionalna izolacijska sredstva težko nanesti. Izolira se lahko na običajne gradbene materiale (kot so beton, opeka, kamen, les, EPS, mavčne plošče, večina kovin, trdi PVC itd.).

Karakteristike:

Poraba (3 cm)	2,5 m²
Toplotna prevodnost	$\lambda = 0,030 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Čas nastavljanja površine	15 min
Popolnoma suho	24 h
Količina zaprtih celic	80%
Zvočna izolacija	60 dB
Temperatura uporabe	+5°C - +35°C
Temperatura odpornosti strjene mase	-60°C - +110°C

Prednosti

- Uporablja se lahko na navpičnih, vodoravnih, ukrivljenih in težko dostopnih površinah
- Hitra in enostavna uporaba
- Natančno in enostavno doziranje
- Preprečuje nabiranje kondenzata
- Akustična pregrada, elastična, vodoodporna
- Akustična pregrada
- Pomaga preprečevati hladne mostove



Izdelek	Črtna koda	Količina, ml	Škatla, pcs
Thermo insulation INSOLA Thermo Spray 3D	4779047401274	850	12



LEPILNA PU PENA

Enokomponentno poliuretansko lepilo za lepljenje izolacijskih plošč, fasad, temeljev, tudi znotraj stavb. Odlična oprijemljivost na številne gradbene materiale: polistirenske izolacijske plošče (NEOPOR, EPS, XPS), za poliuretanske plošče (PIR), fenolne penaste plošče (PF), les, beton, zidake, keramične in kamnite ploščice, kovino, omet, OSB, aluminij itd.


PREDNOSTI:

- Uporablja se lahko vertikalno ali horizontalno
- Dobra trdnost strjenih spojev
- Nizka poraba lepila
- Lepljenje skoraj vseh izolacijskih in gradbenih materialov
- Pomaga preprečevati toplotne mostove

Izdelek	Črtna koda	Količina, ml	Škatla, pcs
Adhesive INSOLA Styro Fix Premium	4779047401380	850	12

Karakteristike:

Poraba do	12 m ²
Toplotna prevodnost	$\lambda = 0,034 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Čas nastavljanja površine	7 min 30 s
Rezanje	28 min
Popolnoma strjeno	24 h
Zvočna izolacija	60 dB
Temperatura uporabe	-5°C - +30°C
Temperatura odpornosti strjene mase	-60°C - +110°C



PU PENA ELASTIC

Enokomponentna poliuretanska montažna pena za profesionalno tesnjenje oken in vrat. Odlikuje jo povečana elastičnost, posebej visok izkoristek in hitro strjevanje. Pena ima dobro strukturo in nizko naknadno raztezanje.

PREDNOSTI:

- Povečan izkoristek
- Povečana elastičnost
- Izjemno hitra polimerizacija
- Nizko raztezanje
- Ne deformira konstrukcij / dobra in homogena struktura

Izdelek	Črtna koda	Količina, ml	Škatla, pcs
Mounting foam INSOLA Montblanc Elastic	4779047401243	870	12

Karakteristike:

Izkoristek (2,5 cm plast)	70 m'
Toplotna prevodnost	$\lambda = 0,034 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Čas rezanja	20 min
Popolnoma suho	24 h
Zvočna izolacija	60 dB
Temperatura uporabe	+5°C - +35°C
Temperaturna odpornost strjenega izdelka	-60°C - +110°C



MONTAŽNA PU PENA (NIZKA EKSPANZIJA)

Enokomponentna poliuretanska montažna pena za profesionalno tesnjenje oken in vrat. Odlikuje jo minimalno sekundarno raztezanje, ničelna udarna ekspanzijska sila, fina in homogena struktura ter hitro vezanje.

PREDNOSTI:

- Izjemno hitra polimerizacija
- Nizka ekspanzija
- Natančno in enostavno doziranje
- Ne deformira konstrukcij
- Fina in homogena struktura

Izdelek:	Črtna koda	Količina, ml	Škatla, pcs
Mounting foam INSOLA Windows & Doors	4779047401359	750	12

Karakteristike:

Izkoristek (2,5 cm plast)	40 m'
Toplotna prevodnost	$\lambda = 0,034 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Čas rezanja	22 min
Popolnoma suho	24 h
Zvočna izolacija	60 dB
Temperatura uporabe	-10°C - +30°C
Temperaturna odpornost strjenega izdelka	-60°C - +110°C



PIŠTOLA ZA PU PENO

PREDNOSTI:

- Varčna uporaba
- Natančno doziranje pene
- Odporno na toploto
- Univerzalni adapter s teflonsko prevleko

Izdelek	Črtna koda	Škatla, pcs
Gun foam INSOLA	4779047401458	20