

WAGNER



SprayGuide - PlastCoat-tehnologija

Material	Naziv WAGNER stroja	Premjer cevi in dolžina cevi	Vrsta šobe in velikost šobe	Vrsta polžnega plašča	Kompresor Pritisk brizganja
 JUBIZOL Acryl finish 1,5mm	PlastCoat 1030E	DN 25 10 m	Teksturna šoba 6 mm	W 10/3 rumen	min 300 l/min min 2 bar
 JUBIZOL Acryl finish 2,5mm	PlastCoat 1030E	DN 25 10 m	Teksturna šoba 8 mm	W 10/3 rumen	min 300 l/min min 2 bar
 JUBIZOL Mineral finish S 1.5	PlastCoat 1030E	DN 25 10 m	Teksturna šoba 6 mm	W 10/3 rumen	min 300 l/min min 2 bar
 Edelputz Mineral plaster 2,0mm	PlastCoat 1030E	DN 25 10 m	Teksturna šoba 8 mm	W 10/3 rumen	min 300 l/min min 2 bar

PlastCoat-tehnologija



• MOČ

• KOMPAKTNOST

• VSESTRANSKOST

Podrobno o tehnologiji naprave s polžno (spiralasto) črpalko

Naprave s polžnimi črpalkami uporabljajo premikalne mehanizme za dovajanje materiala. Za to se uporabljata dva sestavna dela, rotor in stator. Rotor se vrti in tako nežno prenaša material v prostor statorja. S to tehnologijo se lahko prenašajo izredno težki materiali, na primer za strojno nanašanje ometa, kjer se material po spiralasti črpalke transportira do brizgalne cevi. Na koncu brizgalne cevi se z dodajanjem stisnjenega zraka material razprši.

Prednosti in nanašanje

- Možnost dela z materiali izredno velike gostote.
- Širok izbor materialov z eno samo napravo.
- Nezapletena tehnologija omogoča uporabnikom neprekinjeno delo z manjšo obremenitvijo in brez potrebe po obsežnem usposabljanju.
- Optimizacija logistike gradbišča: dolga cev (dolžine omogočajo avtomatski transport materialov nad višino 30 m).
- Omogočen neprekinjen nadzor nad količino dobavljenega materiala.
- Material se nežno črpa v kompresor.

PlastCoat 1030 v podrobnostih

Naša prodajna uspešnica - kompaktna in lahka: teža 58 kg; višina brizganja do 30 m; polmer dovajanja 50 m; nanašanje materiala z velikostjo zrn do 6 mm (220 V).

Kompaktne dimenzije

S polnilno višino 62 cm stroj enostavno napolnite z vedri ali pa polnite s pretočnim mešalnikom

Vključeno v obseg dobave

PC 1030 je v celoti pripravljen za delo, vključno s cevjo (DN 25, 10 m), avtomatsko brizgalno glavo s šobo in orodjem.

Popolnoma opremljen za vsa gradbišča

Velike pnevmatike zagotavljajo odlično mobilnost na vseh gradbiščih



Zalogovnik iz umetne mase

Za enostavno čiščenje s kapaciteto do 50 litrov

Samodejno odstranjevanje statorja

Ločevanje črpalke in sesalnega sistema je hitro in enostavno, prav tako tudi čiščenje in transport

Ergonomska razpršilna glava

Zaradi svoje modularne konstrukcije in dodatkov (npr. podaljšek) se lahko razpršilna glava hitro prilagodi kateri koli dimenziji površine

Kompresor C330/03

Visoka zmogljivost

Kljub svoji kompaktnosti je stroj zmogljiv kot veliko večji kompresorji.

Ekonomičnost

Črpalna enota v ohišju za delovanje motorja ne potrebuje olja, kar pomeni prihranek pri menjavi olja in nižje stroške servisa

Praktičen za uporabo na gradbišču

Velike pnevmatike olajšajo premikanje naprave na težkih terenih in po stopniščih



Art. št.	Teksturna šoba
0268 779	Teksturna šoba, nerjaveče jeklo, 4 mm
0268 781	Teksturna šoba, nerjaveče jeklo, 8 mm
0348 917	Teksturna šoba, nerjaveče jeklo, 9 mm
0268 782	Teksturna šoba, nerjaveče jeklo, 10 mm
0342 327	Teksturna šoba, nerjaveče jeklo, 12 mm
0250 243	Teksturna šoba, nerjaveče jeklo, 4/6/8/10 mm

WAGNER SprayGuide

Dodatne teste materialov najdete na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakih in drugih materialih priznanih proizvajalcev. Za popolno podlago si zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave.